

Телескопічні навантажувачі Cat®

Компанія Caterpillar поповнила модельний ряд телескопічних навантажувачів серії С трьома новими машинами TH414C, TH514C і TH417C, які відповідно до маркування оснащені телескопічними стрілами довжиною 14 м і 17 м, а також невеликою 2,5-тонною моделлю TH255C з гідростатичною трансмісією.

Антон КАПУСТА, керівник відділу продажу будівельної техніки компанії «Цепелін Україна ТОВ»

Телескопічні навантажувачі — важлива й просто незамінна техніка для сільського господарства. Їх широко застосовують в агрогосподарствах, адже вони дозволяють виконати цілу низку робіт:

- роздача корму та прибирання (спеціальне навісне обладнання: шійки, спеціальні ковші);
- загальні сільськогосподарські роботи;
- завантаження причепів із нарощеними бортами;
- робота з причепами;
- навантаження палетними вилами, гаком і кран-балками.

Телескопічна конструкція навантажувачів Cat® дозволяє підняти робоче знаряддя на висоту



Телескопічний навантажувач TH 407C, навісне обладнання — вили

понад 7 м, а максимально — на висоту понад 17 метрів. Один навантажувач із телескопічною стрілою Cat® серії TH виконує роботу кількох машин. Відмінними рисами

цього типу машин є прохідність (великі колеса, повний привід, великий дорожній просвіт), висока маневреність й універсальність. Широкий асортимент оригінального навісного обладнання Cat гарантує високий рівень продуктивності й універсальності. Усі рішення (як сільськогосподарські, так і будівельні) оснащено аксіально-поршневим насосом гідравлічної системи, що забезпечує високу паливну економічність і продуктивність.

ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ» — ексклюзивний офіційний дилер на українському ринку всесвітньовідомої компанії Caterpillar®. Купуючи телескопічний навантажувач або іншу техніку у компанії «Цепелін Україна», клієнти отримують не лише універсальні вантажні машини з відмінними техніко-економічними показниками, а й сервісне обслуговування та технічний супровід високої європейської якості.

Основні технічні характеристики телескопічних навантажувачів Cat®

Модель	Потужність двигуна (нетто), к. с.:	Вантажопідйомність, кг:	Максимальна висота підйому, м:	Споряджена маса, кг:
TH255C*	84	2500	5,5	4899
TH336C	101–126	3300	6,1	6573
TH337C	101–126	3300	7,3	7073
TH406C	101–126	3500	6,1	7200
TH407C	101–126	3700	7,3	7700
TH414C**	101–126	3700	13,7	9360
TH417C**	101–126	4000	17	11800
TH514C**	101–126	5000	13,7	10760

* Машина з гідростатичною трансмісією, можливе встановлення машини з пристроєм швидкої зміни, сумісного з навісним обладнанням Caterpillar для навантажувачів із бортовим поворотом.

** Машини поставляються з аутирегерами.

Стандартне навісне обладнання

Каретки	TH336C	TH337C	TH406C	TH407C
Стандартна каретка	+	+	+	+
Каретка з боковим зміщенням	+	+	+	+
Вила				
Палетні вила 45 × 100 × 1070 мм	+	+	+	+
Палетні вила 50 × 100 × 1525 мм	+	+	+	+
Палетні вила 50 × 100 × 1200 мм	+	+	+	+
Палетні вила 50 × 120 × 1200 мм	+	+	+	+
Ковші				
Ковші загального призначення 1,0 м ³	+	+	+	+
Щелепний ківш 1,0 м ³	+	+	+	+
Ківш для перевантаження матеріалів 1,5 м ³	+	+	+	+
Ківш для легких матеріалів 2,0 м ³	+	+	+	+
Ківш для легких матеріалів 2,5 м ³	+	+	+	+
Ківш для легких матеріалів 3,0 м ³	+	+	+	+
Захвати				
Ківш із захватом 0,84 м ³	+	+	+	+
Вила для гною із захватом	+	+	+	+
Захват для тюків	+	+	+	+
Підйомне обладнання				
Кран-балка	+	+	+	+
Крюк для підйому вантажів	+	+	+	+

Обприскувачі Tracker від Berthoud

Із причіпними обприскувачами Tracker від Berthoud («Берту») можна легко досягти точного та рівномірного розпилення. Міцне та надійне шасі, розроблена й запатентована фахівцями Berthoud унікальна підвіска осі ACTIFLEX дозволяють ефективно працювати на високих швидкостях навіть на нерівних майданчиках.

Дмитро БАРАНОВ, продукт-менеджер сільськогосподарської техніки ТОВ з П «Цепелін Україна ТОВ»

«Цепелін Україна» є офіційним представником фірми BERTHOUD Agricole (Франція) на території України. Забезпечує поставку й наладку техніки, запас-

них і розхідних матеріалів, а також здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки.

Причіпний обприскувач Berthoud Tracker DPA 3200/28 має унікальну будову та конструкцію, а також переваги, що перевірені часом і роботою на полі.

УконструкціїобприскувачаTracker вкладено весь досвід Berthoud: під-

віска осі обприскувача ACTIFLEX, стабільна штанга AXIALE, насоси Berthoud. Його розроблений з урахуванням вимог клієнтів до простоти й мінімальних експлуатаційних витрат.

Основні переваги:

- робоча швидкість — до 15 км/год;
- 100%-ва точність норми внесення ЗЗР;
- система DPA забезпечує до 20% економії палива (не потрібно весь час підтримувати в тракторі 540 об./хв на BOM);
- агрегується з тракторами вітчизняних виробників — МТЗ-80 (82);
- простота в налаштуванні, за одноразового відрегулювання обприскувача витрата робочої рідини не змінюється;
- простота в експлуатації;
- мала швидкість насоса — 150 об./хв подовжує термін експлуатації;
- підвіска осі обприскувача ACTIFLEX — не потребує обслуговування, можливість руху по полю зі швидкістю вищою на 30%, відповідно, збільшує продуктивність;
- забезпечення постійної витрати робочої рідини (л/га) незалежно від зовнішніх факторів;
- 100%-ва якість унесення всіх препаратів;
- сипучі препарати заспаюють у бак без попередньої підготовки;
- економія засобів захисту рослин до 10–12% завдяки високій якості обробки.

Технічні характеристики Tracker DPA 3200Ax/28 BERTHOUD

Модель	BERTHOUD Tracker DPA 3200Ax/28
Об'єм основного бака, л	3200
Об'єм бачка для чистої технологічної води, л	330
Ємність для рукомильника, л	18
Змішувач хімікатів, л	25
Штанга	AXIALE
Довжина штанги, м	28
Продуктивність, га/год	20–30
Швидкість за роботи, км/год	12–15
Відкриття й закриття штанги	гідравлічне
Блок керування	BERLOGIC
Насос робочий	VOLUX (240 л/хв). Двопоршневий
Привід насоса	від колеса обприскувача
Додатковий насос (для закачування та перемішування)	відцентровий насос 400л/хв
Підвіска осі обприскувача (патент BERTHOUD)	ACTIFLEX
Тримачі форсунок	4-позиційні Quadrix
Відстань між форсунками, см	50
Форсунок	2 комплекти — щільові
Відстань між коліями, см (безступінчасте регулювання)	160–210
Колеса	270/95 R48
Потрібна потужність трактора, к. с.	80



Обприскувач Tracker Berthoud